

SERIE PORTATILI GDS

DIY PORTABLES SERIES

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



CON MOTORE: ENGINE BRAND:

POWERED by
HONDA



Click 3000H
Click 4000H



Click 5000H
Click 5500H



Click 7300H
Click 7900H

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE ENGINE		QUADRO CONTROL PANEL									Prezzo Price (IVA esclusa)	Optional AVR	Optional Interr.Dif. Earth fault breaker	Optional Predispos. Quadro Aut Preset. ATS	Optional Kit ruotine Wheels kit	Optional Kit carrello Trolley kit	
	kW kVA	kW kVA	modello model		giri RPM	raffr. cool.			L cm	W cm	H cm	Kg	dBA @7m	€	€	€	€	€	€	
230V 1PH Monofase Single-phase																				
CLICK 3000H	2,2 2,4	2,6 2,9	GP160	benzina gasoline	3000		3,1	3.5	QFHM-OS-PM11	62	43	43	36	n.a.*	675,00	n.a.	n.a.	n.a.	70,00	n.a.
CLICK 4000H	2,6 2,9	3,1 3,4	GP200	benzina gasoline	3000		3,1	2.6	QFHM-OS-PM11	62	43	43	39	n.a.*	740,00	n.a.	n.a.	n.a.	70,00	n.a.
CLICK 5000H	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	benzina gasoline	3000		5,3	3.2	QFHM-OS-PM11	74	50	53	68	n.a.*	1.185,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	135,00
CLICK 7300H	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	benzina gasoline	3000		6,1	2.9	QFHM-OS-PM12	78	54	56	82	n.a.*	1.455,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	165,00
400V 3PH Trifase Three-phase																				
CLICK 5500H	4,0 5,0	4,6 5,8	GX270	benzina gasoline	3000		5,3	3.2	QFHM-OS-PT23	74	50	53	76	n.a.*	1.550,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	135,00
CLICK 7900H	5,6 7,0	6,2 7,7	GX390	benzina gasoline	3000		6,1	2.9	QFHM-OS-PT23	78	54	56	85	n.a.*	1.745,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	165,00

LEGENDA:
LEGEND:

H= Honda

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad aria.
Air cooled.

* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE.
The noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE.

Optional:



Kit ruotine
Wheels kit



Kit carrello (foto indicativa)
Trolley kit (indicative picture)

Dotazione Standard:

- Sicurezza Olio;
- Modelli 3000H, 4000H, 5000H: 2x Schuko;
- Modello 7300H: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- Modello 5500H, 7900H: 1x CEE 16A 400V, 1x Schuko e Magnetotermico;
- Interruttore Termico;
- Avviamento a Strappo.

Standard Equipment:

- Oil Protection;
- 3000H, 4000H, 5000H models: 2x Schuko;
- 7300H model: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- 5500H, 7900H model: 1x CEE 16A 400V, 1x Schuko and Magnetothermal switch;
- Thermal Switch;
- Recoil Starting.



QFHM-OS-PM11
Quadro per modelli:
Control panel on models:
3000H / 4000H / 5000H



QFHM-OS-PM12
Quadro per modelli:
Control panel on models:
7300H



QFHM-OS-PT23
Quadro per modelli:
Control panel on models:
5500H / 7900H



GENMAC group: head quarter 42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy - via Don Minzoni, 13 - Tel. 0039-0522.222311
Fax 0039-0522.829218 - 0522.222330 - E-mail: info@genmac.it - www.genmac.it
Genmac USA, Inc. 7060 NW 52nd St. - Miami, FL 33166 - U.S.A. E-mail: info@genmac.it